

Es un lubricante multigrado formulado con básicos aditivos importados para satisfacer los requisitos de lubricación de motores diesel que requieren aceites de la calidad API CF-4. Su viscosidad de SAE 25W facilita la fluidez en frío y controla el desgaste durante el encendido y la viscosidad de SAE50 a la temperatura de operación, forma una película de aceite gruesa y resistente.

Los aditivos incorporados al D-EOZ 25W50 le confieren:

- Protección del desgaste.
- TBN 10
- Protección contra la corrosión y el herrumbre.
- Excelente viscosidad a bajas y altas temperaturas.
- Propiedades detergentes y dispersantes.
- Periodos de cambio normales extendidos.

## CALIDAD

- Cumple y excede el nivel del American Petroleum Institute:  
Para motores diesel API CF-4 / CF  
Para motores gasolina API SH
- Cumple los requisitos: ACEA – E2 – 99
- Satisfacer las exigencias de los fabricantes de motores como: Mack, Mercedes Benz, Volvo, Hino, etc.

## APLICACIONES

- Motores diesel de combustión interna de 4 tiempos utilizados en:  
Transporte de pasajeros y de carga. Agroindustria, Construcción, Marinos, Estacionarios Industriales. Motores gasolina de combustión interna de 4 tiempos que requieren aceite de calidad API SH.  
Otras maquinarias y equipos que requieran lubricantes con estas características.

## PROPIEDADES

### D-EOZ SAE 25W50

#### PROP. TÍPICAS

#### VISCOCIDAD

<b>cSt 40° C</b>	172,0
<b>cSt 100° C</b>	19
<b>Indice de Viscosidad</b>	125
<b>C.C.S. cP @ °C</b>	5300 cP @ -10 C
<b>PUMPING VISCOSITY cP @ °C</b>	45000 Cp @ -25 c
<b>HTHS Cp @ 150 C</b>	5,00
<b>NOACK</b>	2,70%
<b>POUR POINT C°</b>	-15
<b>FLASH POINT</b>	255° C
<b>TBN</b>	10,0
<b>CENIZAS SULFATADAS</b>	1,32% Wt

## CONSEJOS UTILES

- Use la viscosidad y calidad recomendadas por el fabricante del motor
- La vida útil del lubricante depende de la calidad de los filtros y del buen estado de operación del motor.
- No use los envases vacíos de lubricantes para almacenar bebidas o alimentos

## PRESENTACIÓN

**TAMBORES DE 55 GALONES  
GALONES AMERICANOS  
LITROS AMERICANOS  
BALDES 5 GALONES  
BALDES 2.5 GALONES**