



**GOLDEN
BEAR**
LUBRICANTS

MULTITRACTOR SAE 10W30

Lubricante multigrado UTTO SAE 10W30 para sistemas combinados de mandos hidráulicos, frenos húmedos y transmisiones de todo tipo especialmente de los tractores agrícolas. Elaborado con la más alta tecnología que utiliza en su formulación una mezcla de bases GRUPO II altamente refinadas y de mejor índice de viscosidad, junto con los mejores paquetes de aditivos importados, que le imparten propiedades anticorrosivas, antioxidantes, antiherrumbres, antiespumantes y antidegastante en alto grado.

CALIDAD

Cumple y excede los requerimientos de Nivel API GL-4, además de las especificaciones ACICO POWER FLUID 821XL, ALLISON C-4, CAT TO-2, CASE MS 1210, NEW HOLLARED CNH MAT3525/CNH MAT 3509, FERIDT, FNHA-2-C-200.00, FNHA-2-C-201.00, FORD ESN-M2C134-D, FORD ESN-M2C 86-C, JOHN DEER JDM J20C/JAM J20D, KUBOTA UDT, MASSEY FERGUSON CMS M1141/CMS M1135, VCE WB 101, ZF TE-ML 03E ZF TE-ML 05F, ZF TE-06K, ZF TE-ML 17E, ZF TE-ML 21F

APLICACIONES

Para todo tipo de sistemas combinados de tractores, cosechadoras, pulverizadoras, equipos de construcción especializado y equipos de movimiento de materiales, donde se requiera este tipo de lubricantes.



PROPIEDADES

MULTITRACTOR SAE 10W30

PROP. TÍPICAS

VISCOCIDAD

cSt 40° C

59,20

cSt 100° C

9,40

Indice de Viscosidad

140

BROOKFIELD cP @C (max 1500cP)

48800 cP@ -35C

COPPER CORROSION

1A

POUR POINT C°

-36

FLASH POINT

224 C

CONSEJOS UTILES

- El comportamiento del lubricante depende de la calidad de los filtros de aceites y del buen estado de operaciones del motor.
- El contacto de lubricante con la piel afecta la salud de esta; Protégela, lávela con bastante agua y jabón.
- No arroje lubricantes a las alcantarillas.
- No use los envases vacíos de lubricantes para almacenar bebidas o alimentos

PRESENTACIÓN

Tambores de 55 galones

Baldes de 5 galones