



Es un lubricante mineral altamente refinado con un elevado índice de viscosidad, formulado para los sistemas combinados de los tractores agrícolas que trabajan en condiciones severas.

El GOLDEN TRACTOR posee un excelente paquete de aditivos que le confieren al lubricante las siguientes propiedades:

- Anticorrosivas
- Antioxidantes
- antidesgaste
- Antiespumantes

Cumple con la aprobación de las siguientes casas comerciales de tractores:

- John Deere
- Massey – Ferguson
- Ford
- New Holland

CALIDAD

Cumple y excede los requerimientos de Nivel API GL-4, además de las especificaciones ACICO POWER FLUID 821XL, ALLISON C-4, CAT TO-2, CASE MS 1210, NEW HOLLARED CNH MAT3525/CNH MAT 3509, FERIDT, FNHA-2-C-200.00, FNHA-2-C-201.00, FORD ESN-M2C134-D, FORD ESN-M2C 86-C, JOHN DEER JDM J20C/JAM J20D, KUBOTA UDT, MASSEY FERGUSON CMS M1141/CMS M1135, VCE WB 101, ZF TE-ML 03E ZF TE-ML 05F, ZF TE-06K, ZF TE-ML 17E, ZF TE-ML 21F

APLICACIONES

GOLDEN TRACTOR, es recomendado para los sistemas combinados de mandos hidráulicos, de frenos húmedos y transmisiones de todo tipo de tractores agrícolas donde se requiere un aceite de este tipo.



PROPIEDADES

GOLDEN TRACTOR SAE 30

	PROP. TIPICAS
<u>VISCOCIDAD</u>	
cSt 40° C	76,30
cSt 100° C	9,50
Indice de Viscosidad	101
BROOKFIELD cP @C (max 1500cP)	69000 cP@ -35C
COPPER CORROSION	1A
POUR POINT C°	-23
FLASH POINT	233 C

CONSEJOS UTILES

- El comportamiento del lubricante depende de la calidad de los filtros de aceites y del buen estado de operaciones del motor.
- El contacto de lubricante con la piel afecta la salud de esta; Protégela, lávela con bastante agua y jabón.
- No arroje lubricantes a las alcantarillas.
- No use los envases vacíos de lubricantes para almacenar bebidas o alimentos

PRESENTACIÓN

Tambores de 55 galones

Baldes de 5 galones