



GOLD DRILL ISO 100 es un aceite lubricante formulado para equipos neumáticos ROCK DRILLS con una resistente película lubricante que garantiza una óptima lubricidad. Su fórmula brinda protección a largo término a la corrosión y formación de herrumbre. Además, posee excelentes propiedades adhesivas y resistente a formar residuos a elevadas temperaturas.

BENEFICIOS

- Excelente protección contra el desgaste para sistemas de engranajes altamente cargados
- Protección a la alta extrema presión
- Limpieza superior para cajas de cambio libres de lodos.
- Excelente estabilidad térmica Proporciona durabilidad para trabajos pesados
- Diseñado para separar el agua rápidamente a temperaturas más altas y más bajas.

CALIDAD

GOLDEN DRILL ISO 150 con las siguientes especificaciones: Cumple y excede

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| • DIN 51517 Part 3 | • David Brown |
| • U.S. Steel 224 | S1.53.101 |
| • AGMA 9005-E02 | • GM LS 2 EP Gear Oil |
| • ISO 12925-1 | • Cincinnati Machine |
| CKC/CKD | Gear |

APLICACIONES

Se recomiendan para la lubricación de perforadoras neumáticas manual o automática.



PROPIEDADES

VISCOSIDAD	PROP. TÍPICAS
cSt 40°C	95.18
cSt 100°C	11.01
Índice de Viscosidad	100
Fósforo, % peso	0,094
Gravedad API	30.2

CONSEJOS ÚTILES

- El contacto de lubricante con la piel afecta la salud de esta; Protégela, lávela con bastante agua y jabón.
- No arroje lubricantes a las alcantarillas.
- No use los envases vacíos de lubricantes para almacenar bebidas o alimentos.
- No contamine.
- Conserve recursos, devuelva el lubricante usado a los centros o agentes de recolección autorizados.
- Preservar en un lugar fresco y seco.

PRESENTACIÓN

- Tambores de 55 galones
- Baldes de 5 galones